Поворотные столы TJR серии HC

Поворотный стол (гидравлическая тормозная зубчатая муфта: серия HC): равномерное распределение

- Не требуется серводвигатель - что делает цену на поворотный стол выгоднее.
- Оснащен тремя частями сцепления, что делает возможным обработку тяжелых металлов.
- Наличие механизма высокоточной индексации без погрешности обеспечивает высокоточную обработку металла.

Характеристика/Модель

Ед-ца измер-я

HC-255A

HC-350

Диаметр стола

мм

Ф 255

Ф 350

Диаметр центрального отверстия стола

мм

Ф 30H7 x 12 глубина

Ф 30H7 x 12 глубина

Внутренний диаметр

мм

Ф 27

Ф 30

Расстояние от центра шпинделя до стола (вертикальный)

мм

160

210

Длина шпинделя (горизонтальный)

мм

180

220

Ширина Т-образного паза стола

мм

12H7

14H7

Ширина направляющего блока

мм

18h7

18h7

Шкала делений

градус

2	、	3	、	4	、	6

Точность индексирования

сек.

±5

±5

Зажимная система (Давление)

кг/см^2

гидравлическая(35kg/cm^2)

Зажимной момент

кг

1400

1600

Максимальная рабочая инерция

кг/м^2

35

90

Макс. рабочий вес

Вертикальный

кг

110

200

горизонтальный

кг

200

400

Крутящий момент

кг.м

42

60

Вес брутто

кг

65

130